

I Spécifications techniques

Dimensions	du DN 25/1" à 100/4"		
Température maximale			
Joints (EPDM)	-10 °C à +120°C	14 °F à 248 °F	
	+140 °C (SIP, max. 30min)	284 °F	
Pression maximale	10 bar		


Pression d'ouverture [bar]:

DN	25	1"	32 / 40	1½"	50 / 100	2" / 4"
Ressort	0,3		0,2			0,1

(Températures et pressions orientatives en fonction du produit et de la nature des joints)

I Dimensions

Pour tube métrique suivant DIN 11850




DN	d1	L	AISI 316L
25	26	73	V7200-000650025
32	32	73	V7200-000650032
40	38	80	V7200-000650040
50	50	85	V7200-000650050
65	66	110	V7200-000650065
80	81	115	V7200-000650080
100	100	125	V7200-000650100

Pour tube OD suivant ASME BPE


DN	d1	L	AISI 316L
1"	22,1	73	V7201-000650025
1½"	34,8	80	V7201-000650040
2"	47,5	85	V7201-000650050
2½"	60,2	110	V7201-000650063
3"	72,9	115	V7201-000650076
4"	97,6	125	V7201-000650100

Clamp OD selon ASME BPE



DN	d1	L	AISI 316L
1"	22,1	98	V7201-770650025
1½"	34,8	105	V7201-770650040
2"	47,5	110	V7201-770650050
2½"	60,2	135	V7201-770650063
3"	72,9	140	V7201-770650076
4"	97,6	157	V7201-770650100

Mâle DIN 11851 et à souder pour tube métrique selon DIN 11850



DN	d1	L	AISI 316L
25	26	73	V7200-100650025
32	32	73	V7200-100652032
40	38	80	V7200-100652040
50	50	85	V7200-100652050
65	66	110	V7200-100652065
80	81	115	V7200-100652080
100	100	125	V7200-100652100

(Dimensions en mm)

