



BESTSELLER



CROSSEVEN

Batterie Pro Dual

Batterie marine 12 V scellée et sans entretien, conçue pour un usage mixte, offrant fiabilité en démarrage comme en servitude.

- > Type : SMF (Sealed Maintenance Free)
- > Poignée intégrée pour un transport et une installation aisés
- > Inclinaison tolérée : jusqu'à 45°
- > Restitution d'énergie constante, même par conditions climatiques difficiles
- > Technologie Calcium/Calcium : durée de vie prolongée et faible consommation d'eau
- > Plaques en métal déployé ou coulée continue, pour une meilleure conductivité et une puissance de démarrage accrue

Les batteries PRO se distinguent par leur grande réserve d'énergie et leur robustesse. Les modèles 140 Ah, 180 Ah et 225 Ah, à conception semi-traction, répondent aux besoins des usages intensifs.



Réf.	Tension	Capacité	Capacité de démarrage à froid CCA	Bornes	Dimensions (L x l x H)	Poids
BAT1260C7	12 V	60 Ah	540	Standard	243 x 175 x 175 mm	13,5 kg
BAT1272C7	12 V	72 Ah	630	Standard	278 x 175 x 175 mm	15,5 kg
BAT1292C7	12 V	92 Ah	800	Standard	353 x 175 x 190 mm	20,9 kg
BAT12105C7	12 V	105 Ah	800	Standard	330 x 172 x 242 mm	24 kg
BAT12105C7BV	12 V	105 Ah	800	Filetées	330 x 172 x 242 mm	24 kg
BAT12140C7	12 V	140 Ah	850	Latérales	506 x 182 x 210 mm	36 kg
BAT12180C7	12 V	180 Ah	1000	Latérales	507 x 212 x 210 mm	43,5 kg
BAT12225C7	12 V	225 Ah	1150	Latérales	509 x 274 x 218 mm	55,8 kg



Batterie Optima

Polyvalente, elle offre une performance optimale pour les démarrages puissants et les décharges profondes.

- > Technologie avancée Spiracell - plaques en spirales
- > Résistance accrue : Supporte vibrations et températures extrêmes
- > Recharge rapide : Temps de charge réduit pour une disponibilité maximale
- > Flexibilité d'installation : Peut être montée en position couchée sans perte de performance
- > Entretien minimal : Produit 100 % sans maintenance



	Réf.	Tension	Capacité	Capacité de démarrage à froid CCA	Bornes	Dimensions (L x l x H)	Poids
A	BO55	12 V	55 A	765	SAE standard + bornes filletées	254 x 175 x 200 mm	19,7 kg
B	BO75	12 V	75 A	975	SAE standard + bornes filletées	325 x 165 x 238 mm	26,5 kg

