



NOUVEAU



Répartiteur de charge électronique RCE+



Permet de charger simultanément 2 ou 3 batteries à partir d'une source unique (alternateur, régulateur solaire, etc.), sans connexion directe entre elles. Grâce à sa technologie MOSFET, il assure une charge efficace sans chute de tension, optimisant ainsi la performance du système électrique à bord.

- > Compatibilité multi-tension : fonctionne en 12 V DC ou 24 V DC
- > Entrée IG (Ignition) : permet une utilisation avec tous types d'alternateurs, y compris électroniques
- > Applications variées : adapté aux alternateurs, régulateurs solaires, hydrogénérateurs, etc
- > Modèles disponibles : de 80 A à 220 A, avec 2 ou 3 sorties selon le modèle
- > Installation simplifiée : remplaçable sans modification avec les modèles RCE précédents
- > Dimensions (L x H x P) : 159 x 100 x 36 mm
- > Poids : 0,45 kg

| Réf.             | Courant nominal | Nombre d'entrées x filetage | Nombre de sorties x filetage |
|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| RCE801EM62SM6PL  | 80 A            | 1 x M6                      | 2 x M6                       |
| RCE1201EM62SM6PL | 120 A           | 1 x M6                      | 2 x M6                       |
| RCE1801EM83SM6PL | 180 A           | 1 x M6                      | 3 x M6                       |
| RCE1801EM82SM6PL | 180 A           | 1 x M6                      | 2 x M6                       |
| RCE1801EM82SM8PL | 180 A           | 1 x M8                      | 2 x M8                       |

| Réf.             | Courant nominal   | Nombre d'entrées x filetage | Nombre de sorties x filetage |
|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| RCE1801EM83SM8PL | 180 A             | 1 x M8                      | 3 x M8                       |
| RCE2201EM83SM8PL | 220 A             | 1 x M8                      | 3 x M8                       |
| RCE1602EM63SM6PL | 160 A (2 x 80 A)  | 2 x M6                      | 3 x M6                       |
| RCE260EM83SM8PL  | 260 A (2 x 130 A) | 2 x M8                      | 3 x M8                       |



Répartiteur de charge WBL

Régulateurs de commutation intelligents permettant de connecter automatiquement deux parcs de batteries dès que la tension de charge dépasse un seuil défini pendant au moins 5 secondes. Les batteries peuvent ainsi être rechargées à partir d'une même source, tout en restant isolées l'une de l'autre lorsque la tension baisse, assurant une protection optimale et une gestion efficace de l'énergie à bord.

- > Installation simple, sans programmation nécessaire
- > Chargement simultané de deux batteries
- > Fonction intelligente de surveillance de la tension batterie
- > Algorithme de connexion sécurisée
- > Fonction d'aide au démarrage : puissance supplémentaire temporaire



- > Possibilité de connecter les batteries en parallèle pour un démarrage d'urgence
- > Isolation automatique en cas de chute de tension
- > Indicateurs LED d'état et de fonctionnement
- > Format compact et robuste
- > Option de commande à distance disponible

| Réf.       | Modèle  | Tension d'entrée | Courant de charge | Dimensions       | Poids    |
|------------|---------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| WP60110118 | WBL 100 | 8-35 V DC        | 100 A             | 46 x 46 x 80 mm  | 0,094 kg |
| WP60110170 | WBL 140 | 8-35 V DC        | 140 A             | 46 x 46 x 80 mm  | 0,125 kg |
| WP60110160 | WBL 160 | 7-32 V DC        | 160 A             | 58 x 72 x 108 mm | 0,470 kg |



Répartiteur de charge MZ

Permet une distribution optimale de l'énergie de l'alternateur vers les batteries, garantissant une charge fiable et efficace, même pour des courants élevés.

- > Conception optimisée pour réduire la chute de tension et assurer une charge rapide et constante
- > Dissipateurs en alliage léger anodisé pour maintenir une température stable, même en conditions de charge maximale.



| Réf.      | Nombre de sorties | Nombre d'entrée | Courant nominal | Intensité maximum | Dimensions        |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| RP1250NC  | 2                 | 1               | 50 A            | 60 A              | 70 x 64 x 120 mm  |
| RP12100NC | 2                 | 1               | 100 A           | 120 A             | 125 x 64 x 120 mm |
| RP12150NC | 2                 | 1               | 150 A           | 180 A             | 180 x 64 x 120 mm |
| RP23100NC | 3                 | 2               | 100 A           | 120 A             | 180 x 64 x 120 mm |

