



Câble batterie flexible

- Câble batterie monoconducteur ultra-flexible avec un montage en intérieur uniquement.
- > Tension nominale : Uo/U 300/300 V
 - > Tension d'essai : 1500 V
 - > Résistance du conducteur : conforme IEC 60228
 - > Résistance d'isolement : min. 20 MΩ x km
 - > Rayon de courbure minimum : fixe 7 x D, en mouvement 15 x D
 - > Température de service : min/max fixe -30°C +70°C, en mouvement -5°C / +70°C
 - > Comportement au feu : non propagateur de la flamme selon NF C 32-070/C2 et IEC 60332-1



Section de câble	Longueur	Couleur	
		Noir	Rouge
10 mm²	25 m	CBN10C25MC7	CBR10C25MC7
	100 m	CBN10C100MC7	CBR10C100MC7
16 mm²	100 m	CBN16C100MC7	CBR16C100MC7
	25 m	CBN16C25MC7	CBR16C25MC7
25 mm²	25 m	CBN25C25MC7	CBR25C25MC7
	100 m	CBN25C100MC7	CBR25C100MC7
35 mm²	25 m	CBN35C25MC7	CBR35C25MC7
	100 m	CBN35C100MC7	CBR35C100MC7
50 mm²	25 m	CBN50C25MC7	CBR50C25MC7
	100 m	CBN50C100MC7	CBR50C100MC7
70 mm²	25 m	CBN70C25MC7	CBR70C25MC7
95 mm²	25 m	CBN95C25MC7	CBR95C25MC7


Câble batterie flexible étamé

Câble monoconducteur avec gaine ultra-flexible et conducteur en cuivre étamé offrant une excellente protection contre la corrosion.

- > Gaine extra-flexible facilitant l'installation
- > Conducteur en cuivre étamé : protection optimale contre la corrosion, adapté aux applications marines
- > Isolation PVC : -30 °C à 70 °C, résistance aux carburants, huiles et acides dilués
- > Isolation mince : réduction du poids et du volume
- > Résistance à l'abrasion, aux coupures et à l'humidité
- > Applications basse tension jusqu'à 60 V

i

Conditionnement adapté à la section de câble : bobine ou touret.



Section de câble	Longueur	Couleur	
		Noir	Rouge
10 mm²	100 m	CM10N100	CM10R100
16 mm²	50 m	CM16N50	CM16R50
	100 m	CM16N100	CM16R100
25 mm²	50 m	CM25N50	CM25R50
	100 m	CM25N100	CM25R100
35 mm²	50 m	CM35N50	CM35R50
	100 m	CM35N100	CM35R100
50 mm²	50 m	CM50N50	CM50R50
70 mm²	50 m	CM70N50	CM70R50
95 mm²	30 m	CM95N30	CM95R30