

技术参数


尺寸规格	DN 25 - DN 100	DN 1" - DN 4"
最大的工作温度		
EPDM 密封	-10 °C to +120°C	14 °F to 248 °F
	+ 140 °C (SIP, max. 30 min)	284 °F
最大的工作压力	10 bar	

最大的开启压力 [bar]:

DN	25	1"	32 / 40	1½"	50 / 100	2" / 4"
弹簧压力值	0,3		0,2			0,1

(温度和压力值 取决于产品和垫片类型)

尺寸




焊接式 根据DIN 11850公制标准

DN	d1	L	AISI 316L
25	26	73	V7200-000650025
32	32	73	V7200-000650032
40	38	80	V7200-000650040
50	50	85	V7200-000650050
65	66	110	V7200-000650065
80	81	115	V7200-000650080
100	100	125	V7200-000650100

焊接式 根据ASME BPE标准


DN	d1	L	AISI 316L
1"	22,1	73	V7201-000650025
1½"	34,8	80	V7201-000650040
2"	47,5	85	V7201-000650050
2½"	60,2	110	V7201-000650063
3"	72,9	115	V7201-000650076
4"	97,6	125	V7201-000650100



卡箍式 根据ASME BPE标准

DN	d1	L	AISI 316L
1"	22,1	98	V7201-770650025
1½"	34,8	105	V7201-770650040
2"	47,5	110	V7201-770650050
2½"	60,2	135	V7201-770650063
3"	72,9	140	V7201-770650076
4"	97,6	157	V7201-770650100

焊接式 一端是DIN11851公螺纹, 另一端可供DIN11850 公制管件



DN	d1	L	AISI 316L
25	26	73	V7200-100650025
32	32	73	V7200-100652032
40	38	80	V7200-100652040
50	50	85	V7200-100652050
65	66	110	V7200-100652065
80	81	115	V7200-100652080
100	100	125	V7200-100652100

(尺寸单位为mm)

