

Tabell 57 Typisk motoreffekt vid nätspänning 575 V och 690 V Frekvensomriktare , nätspänningsintervall 500–690 V.

Modell FDU	Max. utström [A]*	Normal drift (120 %, 1 min var 10:e minut)			Tung drift (150 %, 1 min var 10:e minut)			Typstorlek (Antal PEBB)**	IP-klass
		Effekt vid 575 V [hk]	Effekt vid 690 V (kW)	Märkström [A]	Effekt vid 575 V [hk]	Effekt vid 690 V (kW)	Märkström [A]		
69-002-54	3.2	1.5	1.5	2	1	0.75	1.6	C69	IP54 väggmonterad
69-003-54	4.8	2	2.2	3	1.5	1.5	2.4		
69-004-54	6.4	3	3	4	2	2.2	3.2		
69-006-54	9.6	4	4	6	3	3	4.8		
69-008-54	12.8	5	5.5	8	4	4	6.4		
69-010-54	16	7.5	7.5	10	5	5.5	8		
69-013-54	20.8	10	11	13	7.5	7.5	10.4		
69-018-54	29	15	15	18	10	11	14.4		
69-021-54	34	20	18.5	21	15	15	16.8		
69-025-54	40	25	22	25	20	18.5	20		
69-033-54	53	30	30	33	25	22	26	D69	
69-042-54	67	40	37	42	30	30	34		
69-050-54	80	50	45	50	40	37	40		
69-058-54	93	60	55	58	40	45	46		
69-082-54	98	75	75	82	60	55	66	F69	
69-090-54	108	75	90	90	60	75	72		
69-109-54	131	100	110	109	75	90	87		
69-146-54	175	125	132	146	100	110	117		
69-175-54	210	150	160	175	125	132	140		
69-200-54	240	200	200	200	150	160	160		
69-250-IP	300	250	250	250	200	200	200	H69 (2)	IP20-modul eller IP54-skåp
69-300-IP	360	300	315	300	250	250	240		
69-375-IP	450	350	355	375	300	315	300		
69-400-IP	480	400	400	400	300	315	320		
69-430-IP	516	400	450	430	350	315	344	I69 (3)	
69-500-IP	600	500	500	500	400	355	400		
69-595-IP	720	600	600	600	500	450	480		
69-650-IP	780	650	630	650	550	500	520	J69 (4)	
69-720-IP	864	750	710	720	600	560	576		
69-800-IP	960	850	800	800	650	630	640		
69-905-IP	1080	950	900	900	750	710	720	KA69 (5)	
69-995-IP	1200	1000	1000	1000	850	800	800		
69-1K2-IP	1440	1200	1200	1200	1000	900	960	K69 (6)	
69-1K4-IP	1680	1500	1400	1400	1200	1120	1120	L69 (7)	
69-1K6-IP	1920	1700	1600	1600	1300	1250	1280	M69 (8)	
69-1K8-IP	2160	1900	1800	1800	1500	1400	1440	N69 (9)	
69-2K0-IP	2400	2100	2000	2000	1700	1600	1600	O69 (10)	
69-2K2-IP	2640	2300	2200	2200	1800	1700	1760	P69 (11)	
69-2K4-IP	2880	2500	2400	2400	2000	1900	1920	Q69 (12)	
69-2K6-IP	3120	2700	2600	2600	2200	2000	2080	R69 (13)	
69-2K8-IP	3360	3000	2800	2800	2400	2200	2240	S69 (14)	
69-3K0-IP	3600	3200	3000	3000	2500	2400	2400	T69 (15)	

* Tillgänglig en begränsad tid, och endast så länge som omriktarens temperatur medger.

** PEBB= Power Electronic Building Block (kraftmodul).