

JLR-21

仕様

名称		GPSコンパス/GPS航法装置
機種		JLR-21
IMO性能基準 (THD) 準拠		✓
IMO性能基準 (GPS) 準拠		✓
センサーユニット		
	ユニット型名	NNN-21
	受信方式	マルチチャンネル オールイン ビュー (12ch + SBAS 1ch)
	受信周波数	1575.42MHz ± 1MHz (C/A コード)
	方位精度	0.5° rms
	ローリング精度	0.5° rms
	ピッチング精度	0.5° rms
	ヒービング精度	20cm rms
	表示方位分解能	0.1°
	出力方位分解能	0.1°または 0.01°(選択式)
	最大追従回頭角速度	45°/秒
	最大追従加速度	1 G
	静定時間	2分以内(ウォームスタート時、標準30秒)
	DGPS入力	RTCM SC-104 Ver.2.0 Type 1, 2, 9, 16
	SBAS機能	内蔵(MSAS/WAAS/EGNOS)
	RAIM機能	内蔵
	システム精度	GPS: 12m 2drms (C/Aコード、HDOP≤4、SA無し) SBAS: 6m 2drms DGPS: 4m 2drms (ビーコン受信機接続時)
	保護等級	IPX6
	環境条件	動作温度範囲: -25~+55°C 保存温度範囲: -25~+70°C
表示器		
	ユニット型名	NWZ-4701
	ディスプレイ	5.7インチ FSTN液晶、 320x240ドット
	表示モード	コンパス、NAV、ROT、トレンドグラフ、CALC、GPS情報など
	方位、航法データ出力 ¹⁾	IEC61162/NSK(共用) x 5ポート(2ポート AD-10出力可) IEC61162出力:HDT, THS, ROT, ZDA, GGA, VTG, RMC, GBS, DTM, GSA, GSV, GNS, MSS, GST, GLL, ALR, ATT, HVE
	潮流データ入力	1ポート (CUR, VBW)
	アラーム出力(接点信号)	アラーム出力 x 2ポート アラーム応答入力 x 1ポート
	ログパルス出力	1ポート(200または400p/NM)
	保護等級	IPX4
	環境条件	動作温度範囲: -15~+55°C 保存温度範囲: -25~+70°C
	電源(電圧)	DC 12~24V (+30%, -10%)
消費電力		12W(センサー+表示器)
振動・EMC		IEC60945 ed4
オプション		
整流器		NBG-320
データケーブル(シリアルデータ用)		CFQ-5374(3m)、CFQ-5374-15(15m)
データケーブル(接点信号用)		CFQ-5404(3m)、CFQ-5404-15(15m)
延長ケーブル		CFQ-7249(20m)、CFQ-7249-10(10m)
接続箱		NQE-7720
データケーブル(副表示器用)		CFQ-7251(Yケーブル: 1.5m)
データケーブル(JRCレーダー用 ²⁾)		CFQ-5469(10m)
取付台(NNN-21用)		MPBX44117

- 1) 出力センテンスの選択はバージョンに拠ります。出力センテンスや通信速度、出力頻度により設定できない組合せがあります。
ATTおよびHVEセンテンスの出力間隔は25ms、50ms、100ms、200ms、1s、2sより選択可能です。
- 2) JMA-3300/5100/5200/5200MK2/5300/5300MK2シリーズ に対応します。

※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

JRC 日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒167-8540 東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビル
海上機器営業部 ☎(03)6832-1807(ダイヤルイン)

北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル ☎(011)261-8339(直通)
東北支社 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1 アゼリアヒルズ16F ☎(022)781-6173(直通)
中部支社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-25 清風ビル ☎(052)959-5901(業務課)
関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28 ☎(06)6344-1633(直通)
九州支社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア ☎(092)262-2141(直通)
三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1 ☎(0422)45-9111(案内)
稚内 釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野
埼玉 神奈川 静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 三重 神戸 松江 広島 山口 高松
高知 徳島 愛媛 長崎 佐賀 大分 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク
アムステルダム アテネ ハンブルグ マニラ シンガポール 上海 台北 ハノイ ジャカルタ

38JM

2012年5月作成

ISO9001, ISO14001 認証取得

© 2011.7 CAT.No.C114 (No.359-2-3) D